Internasjonal 60 m frekvensoversikt

5250		5260		5270		5280		5290		5300		5310		5320		5330		5340		5350		5360		5370		5380		5390		5400		5410	
		← Hele båndet 5260 kHz til ...										CW				*QRP*				DIGITAL				USB		TELE-FONI				... 5410 kHz →			
← Hele båndet 5250 til 5310 kHz →																																	
																5330.5			5346.5				5366.5	5371.5						5403.5			
	5258.5				5278.5		5288.5																5366.5	5371.5					5398.5	5403.5		
	5258.5		5267.5				5288.5						5318.5		5327.5															5398.5	5403.5		
					5278.5		5288.5									5330.5			5346.5				5366.5	5371.5					5398.5	5403.5		
	5258.5				5278.5		5288.5																5366.5	5371.5					5398.5	5403.5		
					5278.6		5288.6		5298.6							5330.6			5346.6				5366.6	5371.6					5398.6			
														5320.0													5395.0					
																5330.5			5346.5				5366.5	5371.5						5403.5		

Norge *(LA, LB, JW, JX , 3Y) 5260 -5410;* **Danmark** 5250 - 5450
Bangladesh 5250 - 5310
USA 5 kanaler
U.K. 7 kanaler
Canada 7 kanaler eksperimentelle
Island 8 kanaler
Danmark + Grønland 6 kanaler
Finland 8 kanaler
New Zealand 2 kanaler
St. Lucia + andre land 5 kanaler

Frekvensinnstilling:
Frekvensene ovenfor er frekvensinnstilling som du ser den på din radio.
Avviket fra kanalsenteret er allerede tatt hensyn til for deg.
(Kanalsenteret er vanligvis 1.5 kHz høyere enn frekvensinnstillingen).
Båndkantfrekvensene er IKKE frekvensinnstilling. Ingen deler av signalet skal være utenfor båndkantene!

Modulasjonstyper:
Den internasjonale standard for amatørradio telefoni på 5 MHz er **øvre sidebånd (USB)**.
Andre modulasjonstyper er også i bruk. Ingen båndbredde bør gå ut over 2.7 kHz for noen mode.

Radiofyr (beacons):
5290 kHz - U.K. - 4 beacons (GM4SLV, G4IRX, G3WKL, G4ZFQ).
5195 kHz - Tyskland - DRA5.

Følgende kommersielle tjenester kan brukes som beacons:
5000.0 kHz - WWV - Fort Collins, Colorado; 10 kW
5000.0 kHz - WWVH - Kauai, Hawaii; 10 kW
5446.5 kHz - AFRTS - Florida Keys; USB
5450.0 kHz - VOLMET RAF - UK; 10 kW USB
5505.0 kHz - VOLMET - Shannon, Irland; 3 kW USB

Nødsambandskanaler:
Australia -WIA har tillatelse til å bruke 5102 kHz og 5355 kHz for nødsamband.
Alaska - 5167.5 kHz brukes for nødsamband.

NRRL norske foreslåtte aktivitetssentre - NB! Primære brukere har prioritet over amatørradio:
CW: 5310 kHz (5305 - 5315 kHz)
DIGITAL: 5355 kHz (5350 - 5360 kHz)
USB: 5375 kHz (5375 - 5394 kHz)

QRP: 5335 kHz (5335 - 5340 kHz)
INT CALL: 5403.5 kHz (Internasjonal kallekanal)
Norske - norske VFO QSOer bør IKKE gjøres på de internasjonale frekvenskanalene,
men bør gjøres på frekvenser med interferens-fri avstand til slike kanaler og til andre brukere.

Vennligst send oppdateringer og korreksjoner til la8okaATarrl.net

LA8OKA & LA4LN - 10. Mars 2010